

Số: /TM-BVP
Về việc mời chào giá cung cấp thiết bị đầu
đọc thẻ CCCD gắn chip

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các Công ty cung ứng

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip. Vì vậy, Bệnh viện Phổi kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung cấp thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (phụ lục kèm theo).

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Tổ 53, Phước Lý, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày thư mời đăng trên Website bệnh viện.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0236.3767626.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng;
- Phòng KHTH đăng Website;
- Lưu: HĐMS, TCHC

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Phúc

Phụ lục

Dự toán Gói thầu: Mua sắm thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày tháng năm 2023)

Stt	Nội dung	Thông số kỹ thuật	Số lượng
01	Thiết bị đầu đọc thẻ CCCD gắn chip	Tiêu chuẩn: IOS/IEC 14443 Type A&B, ISO/IEC 18092, IOS/IEC 15693 Giao thức: T=CT Tần số: 13.56 Mhz Tương thích thẻ: IOS/IEC 14443-4 A & 4B Cards, IOS/IEC 15693-3 Cards, MIFARE series: Classic/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2, etc Felica, Calypso, J-LIS Cards, NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 Tốc độ đọc: 106/212/424/848 kpps (Default: 424 kps) Khe cắm thẻ: 1,5*90 mm Giao tiếp: USB type A Camera : 2MP, 60-80 degree FOV, fixed focus Tính năng - Đọc các trường thông tin trong thẻ căn cước công dân gắn chip, trong đó có trường DSCert. - Xác thực chip là thật hay giả. - Tự động xác thực khuôn mặt trong khuôn hình Camera và chụp lại. - Tự động đối chiếu ảnh mặt chụp được và ảnh lưu trong căn cước xem có phải cùng một người không. - Hiện thị các kết quả hoặc chuyển tiếp sang hệ thống phần mềm khác. - Đảm bảo bảo mật thông tin và an toàn hệ thống. - Phần mềm có thể chạy độc lập trên Windows hoặc tích hợp thành SDK để sử dụng trong các hệ thống khác.	03

