

Số: /TM-BVP
Về việc mời chào giá cung cấp Bộ lưu điện
(UPS) 6KVA/5400W tại Bệnh viện Phổi Đà
Nẵng

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung ứng bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W để tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (phụ lục kèm theo).

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế theo quy định.

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ khi nộp bảng chào giá. Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của chào giá.

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi.

- Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động, các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá đồng thời tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Tổ 53, Phước Lý, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày đăng trên Website bệnh viện.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0236.3767625.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng;
- Phòng KHTH đăng Website;
- Lưu: HĐMS, TCHC

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tú

Phụ lục

(Kèm theo Thư mời chào giá ngày tháng năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W	- Công suất : 6KVA / 5.4KW - Hệ số công suất pf = 0.9 - Công nghệ Online double-conversion with DSP control - Nguồn vào 1 pha 110-300 VAC (Based on load at 50%), 176-300 VAC (Based on load at 100%) - Nguồn ra 1 pha 208/220/230/240VAC, 50/60Hz± 0.1Hz (Auto sensing) - Sóng sin chuẩn -Ắc quy 16*12V/7.2AH - Khối lượng (kg): UPS Unit: 15 / Batt. Pack: 48 - Cổng giao tiếp : Smart RS-232/USB Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC - Kích thước (mm): UPS Unit: [2U]88x438x500 / Battery Pack: [2U]88x438x668 - Xuất xứ : Hàng EU	1	Bộ

