

Số: 682/TM-BVP

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 06 năm 2025

Về việc mời chào giá cung cấp thiết bị mạng
Switch, bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W và
thiết bị để nâng cấp máy chủ tại Bệnh viện
Phổi Đà Nẵng

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm thiết bị mạng Switch, bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W và thiết bị để nâng cấp máy chủ. Vì vậy, Bệnh viện kính mời các Công ty có đủ điều kiện về năng lực cung ứng sắm thiết bị mạng Switch, bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W và thiết bị để nâng cấp máy chủ để tham gia gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (phụ lục kèm theo).

- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm chi phí vận chuyển và các loại thuế theo quy định.

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ khi nộp bản chào giá. Trong bản chào giá phải ghi rõ hiệu lực của chào giá.

- Bản chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá.

- Các công ty tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, hoạt động kinh doanh, phạm vi hoạt động, các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng báo giá đồng thời tuân thủ các quy định khác của pháp luật.

Đề nghị các Công ty vui lòng gửi bản chào giá đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, địa chỉ: Tổ 53, Phước Lý, Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Thời gian 5 ngày làm việc, kể từ ngày đăng trên Website bệnh viện.

Để biết thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức Hành chính, số điện thoại 0236.3767625.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các khoa, phòng;
- Phòng KHTH đăng Website;
- Lưu: HDMS, TCHC.



Phạm Văn Tú

Phụ lục



Kèm theo Thư mời chào giá ngày 17 Tháng 6 năm 2025)

Stt	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Switch 24-ports	- Cổng Lan: 24x 10/100/1000 cổng - Cổng đường lên: 4x Gigabit SFP - Loại chuyển mạch: Lớp 2/3, Có thể gắn trên tủ, Không quạt - Công suất chuyển mạch: 56 Gbps - Tốc độ chuyển tiếp: 41,66 mpps - Cổng console: RJ-45 console và cổng USB Type C. - Quản lý: CLI, Web, App mobile, Cloud	3	Cái
2	Switch 16-ports	- Cổng Lan: 16x 10/100/1000 cổng 16 x 10/100 Mbps Ethernet ports 2 x Gigabit Ethernet (2 x 10/100/1000 Mbps) uplink ports - RJ-45 console port - Forwarding rate: 6.55 Mpps (million packets per second) - Switching capacity: 20 Gbps - MAC address tables: 8K - VLANs: 128 - VLAN Ids: 4096 - Queues: 4 egress queues per port - ACLs: 100 ingress, 100 egress - CPU: ARM Cortex A9 @ 800 MHz, single core - DRAM: 512 MB - Flash: 256 MB - Datasheet C1200-16T-2G	7	Cái
3	Switch 8-ports	- Tốc độ LAN: Gigabit (1000Mbps) - Cổng kết nối: 8-ports RJ45, 2x Combo ports (RJ-45 + SFP)	1	Cái



		- Kiểu switch: Switch Rack-mountable Gigabit Ethernet (1000Mbps) - Tản nhiệt: không quạt tự làm mát - Khả năng chuyển mạch: 20 Gbps - Khả năng chuyển tiếp gói tin: 14.88 mpps		
4	Bộ lưu điện (UPS) 6KVA/5400W	- Công suất : 6KVA / 5.4KW - Hệ số công suất pf = 0.9 - Công nghệ Online double-conversion with DSP control - Nguồn vào 1 pha 110-300 VAC (Based on load at 50%), 176-300 VAC (Based on load at 100%) - Nguồn ra 1 pha 208/220/230/240VAC, 50/60Hz± 0.1Hz (Auto sensing) - Sóng sin chuẩn -Ắc quy 16*12V/7.2AH - Khối lượng (kg): UPS Unit: 15 / Batt. Pack: 48 - Cổng giao tiếp : Smart RS-232/USB Supports Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, and MAC - Kích thước (mm): UPS Unit: [2U]88x438x500 / Battery Pack: [2U]88x438x668 - - Xuất xứ : Hàng EU	1	Bộ
5	Ổ cứng máy tính 2.4TB	- Dung lượng: 2.4 TB - Chuẩn giao tiếp: SAS 12Gbps - Loại: 2.5 inch - Bộ nhớ đệm: 256 MB - Tốc độ vòng quay: 10K RPM	4	Cái
6	Bộ nhớ máy tính 32GB DDR4	- Dung lượng: 32GB - Loại: DDR4 - Chuẩn bus: 2933Mhz	4	Cái

